Datenblatt



LED Arbeitsleuchte 400x110x350mm 5mKabel 230V 60W 6000Lm 5000K 100°

Artikel-Nr.: 46283

LED Arbeitsleuchte 400x110x350mm 5mKabel Scheinwerfer mit 280 LED in schmaler Bauform mit praktischem Tragegriff, schlagfestes Polycarbonat, für jede Arbeit sowie Baustellen-Einsatz geeignet, kühles weißes Licht ...



Energieeffizienzklasse: enthält fest ...

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Wandmontage:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	nein
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	ja
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Klemmmontage:	nein
Verstellbarkeit:	schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	ohne
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	gelb
Werkstoff der Abdeckung:	sonstige
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:	ja
Ohne Dimmfunktion:	ja

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025







Datenblatt



Artikel-Nr.: 46283

ALUKEI-IVI 40203	
matt	
Diffusorlinse/-optik/-panel	
symmetrisch	
extrem breitstrahlend >80°	
direkt	
IP54	
IK08	
I	
60 W	
60 W	
weiß	
5000 K	
80-89	
6000 lm	
0,9	
350 mm	
110 mm	
400 mm	
nein	
100 lm/W	
SDCM5	
F	

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025





