


Datenblatt

**LED-Lichtleiste 123 SMD-LED's
600x14,5x20mm weiß 12VDC 11W
600Lm 3000K 140° 30000h**

Artikel-Nr.: 38652

LED-Lichtleiste 123 SMD-LED s 600x14,5x20mm weiß Einsatz als indirekte oder direkte Beleuchtung in Küche, Bad, in Wohnwagen Büro oder Wohnzimmer sowie für Treppen- oder Dachgiebel, ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

| | |
|---|--------------------------------------|
| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Geeignet für Einbaumontage: | nein |
| Geeignet für Aufbaumontage: | ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
| Fassung: | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters: | matt |
| Spannungsart: | DC |
| Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Schutzklasse: | III |



Datenblatt

Artikel-Nr.: 38652

| | |
|--|---------|
| Geeignet für Notlicht: | nein |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Mit Luftschlitzten: | nein |
| Geeignet für Lampenleistung: | 9 W |
| Max. Systemleistung: | 9 W |
| Leuchtenlichtausbeute: | 75 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 680 lm |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Leistungsfaktor: | 1 |
| Breite: | 14,5 mm |
| Höhe/Tiefe: | 20 mm |
| Länge: | 600 mm |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 30000 h |

