

Bewegungsmelder Mini max. 250W, RW 2,5m, EW 80° 10 Sek.-3 Min.

Artikel-Nr.: 50505

Bewegungsmelder Mini Bewegungsmelder mit Sensorkopf (Bohrloch 20 mm), max. 250W bei 220-240V, Erfassungsreichweite ca. 2,5 m, Erfassungswinkel ca. 80°, Schaltzeit 10 Sek. bis 3 Min. ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Bewegungsmelder-Sensor

Ausführung:	Bewegungsmelder
Montageart:	Aufputz
Konstantlichtregelung:	nein
HLK-Ansteuerung:	nein
Vernetzbar:	nein
Geeignet für drahtlose Übertragung:	nein
Montagehöhe:	2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	2 m
Max. Reichweite frontal:	2,5 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:	2 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:	nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:	nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:	nein
Tierschneise:	nein
Treppenlichtautomatik:	nein
Werkstoff:	Kunststoff
Halogenfrei:	ja
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	3 min

Seite 1 / 2

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025

 Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Artikel-Nr.: 50505

Ausschaltverzögerung selbstlernend:	nein
Erfassungswinkel horizontal:	80 °
Farbe:	weiß

