


LED-Lichtsäule 500W 70000Lm 4000K 360° mit Stativ

Artikel-Nr.: 90561

LED-Lichtsäule LED Tube ohne Stativ, mit DIN-Zapfenaufnahme zur Montage auf Stativen, inkl. alternative Hängevorrichtung Öse u. Karabinerhaken, 7 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker, integr. ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Wandmontage:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	nein
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Gehäusefarbe:	schwarz
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Ohne Dimmfunktion:	ja
Ausstrahlungswinkel:	variabler Ausstrahlungswinkel
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP44
Geeignet für Lampenleistung:	200 W
Max. Systemleistung:	200 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtstrom:	70000 lm
Leuchtenlichtausbeute:	140 lm/W

Seite 1 / 2

Letzte Aktualisierung am: 22.01.2026

 Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Artikel-Nr.: 90561

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D
--	---

