## **Datenblatt**




## LED Displaystrahler 265x184x54mm 240V 50W 7750Lm 4000K 120° Seeluftgeeignet

Artikel-Nr.: 90640

LED Displaystrahler 265x184x54mm LED Fluter mit Anti-Korrosionslevel C4, geignet für industrielle Bereiche sowie Küstennähe mit mäßiger Salzbelastung, Kondenswasser-Schutz durch atmungsaktive Membran, ideal für Parkplatz- oder ...

Energieeffizienzklasse: enthält fest ...





Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Aufbaumontage:	ja
Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	ja
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	schwarz
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:	ja
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteiler:	sonstige
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP66
Schlagfestigkeit:	IK08
Geeignet für Lampenleistung:	50 W
Max. Systemleistung:	50 W

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025







## **Datenblatt**



Artikel-Nr.: 90640

7 II SING. 11 II DOG 15	
weiß	
4000 K	
80-89	
7750 lm	
0,95	
265 mm	
54 mm	
184 mm	
650 °C - 30 s	
155 lm/W	
D	

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025





