


## LED Displaystrahler 390x340x82mm 100-240VAC 120-269VDC 150W 15000Lm 3000K 120°

Artikel-Nr.: 90712

LED Displaystrahler 390x340x82mm Flutlicht-Strahler, 150 LED, AC 100-240 V, DC 120-269 V, inkl. Halterung, Kabelanschluss, für den Außenbereich Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: >100000 Zündzeit/Startzeit (s):



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Aufbaumontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Traversenmontage:	ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	ja
Geeignet für Klemmontage:	nein
Geeignet für Seilsystem:	nein
Geeignet für Seilsystem:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Oberflächenschutz:	kunststoffbeschichtet
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusefarbe:	schwarz
Spannungsart:	AC/DC
Dimmung programmierbar:	
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteilung:	symmetrisch

Seite 1 / 2

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025

 Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**  
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63  
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Artikel-Nr.: 90712

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP65
Schutzart (NEMA):	sonstige
Schlagfestigkeit:	IK08
Schutzklasse:	I
Geeignet für Lampenleistung:	150 W
Max. Systemleistung:	150 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtstrom:	15000 lm
Leistungsfaktor:	0,5
Breite:	340 mm
Höhe/Tiefe:	82 mm
Länge:	390 mm
Leuchtenlichtausbeute:	100 lm/W
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6

