


LED-Panel Wand-Deckenaufbau 1195x295x23,5mm 40W 4400Lm 4000K 120° Rahmen:weiß

Artikel-Nr.: 53644

LED-Panel Wand-Deckenaufbau 1195x295x23,5mm homoge Integration in vorhandene Deckenstrukturen, im Rahmen verbauter Treiber, einfacher zeit- und kostensparender Anschluss mit Klemmen, geeignet für gewerblichen sowie privaten Bereich, ...

Energieeffizienzklasse: enthält fest ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

| | |
|---|--------------------------------------|
| Geeignet für Pendelaufhängung: | ja |
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Geeignet für Einbaumontage: | ja |
| Geeignet für Aufbaumontage: | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
| Fassung: | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters: | matt |
| Spannungsart: | AC |
| Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Mit Betriebsgerät: | ja |
| Lichtverteiler: | sonstige |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Schutzart (IP): | IP44 |



Artikel-Nr.: 53644

| | |
|--|-------------------|
| Schutzart (NEMA): | 1 |
| Schlagfestigkeit: | IK02 |
| Schutzklasse: | I |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24: | nein |
| Geeignet für Notlicht: | nein |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | nein |
| Mit Luftschlitzen: | nein |
| Geeignet für Lampenleistung: | 40 W |
| Max. Systemleistung: | 40 W |
| Leuchtenlichtausbeute: | 110 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 4400 lm |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Leistungsfaktor: | 0,95 |
| Breite: | 1195 mm |
| Höhe/Tiefe: | 23,5 mm |
| Länge: | 295 mm |
| Art der Verdrahtung: | Abschluss |
| Leiterquerschnitt: | 1 mm ² |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F |

