


LED-Leuchtmittel 15SMD 13x39mm
dimmbar W2,1x9,5d 10-30VDC 10-18
VAC 1W 100Lm 6500K 300°

Artikel-Nr.: 34976

High-Power-LED Ersatz für ca. 15W Halogen-Stiftsockellampe mit W2,1x9,5d-Stecksockel, Dimmtechnik 1-10V PWM, energieeffizient, superhell und auch im Fahrzeugbetrieb extrem langlebig, ideal zur Instrumenten- und Innenraumbeleuchtung. Quecksilbergehalt ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED

| | |
|--|------------------------|
| Leistungsfaktor: | 0,8 |
| Lampenleistung: | 1 W |
| Spannungsart: | AC/DC |
| Lichtstrom: | 100 lm |
| Lampenlichtausbeute: | 100 lm/W |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Lampenform: | sonstige |
| Filamentlampe: | nein |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | tageslichtweiß >5300 K |
| Sockel: | W2,1x9,5d |
| Farbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 6500 K |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Ausstrahlungswinkel: | 300 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
| Durchmesser: | 13 mm |
| Länge: | 39 mm |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Lampenbezeichnung: | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 25000 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 1 kWh |



Artikel-Nr.: 34976

| | |
|--|---------|
| Mittlere Nennlebensdauer: | 35000 h |
| Fernbedienung möglich: | nein |
| Mit Fernbedienung: | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG1 |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F |
| Ohne Dimmfunktion: | nein |

