

## ECO-LED-Sicherheitsleuchte Typ A 254x220x44mm 12 LEDs 1,0W Deckenaufbau/1-seitig

Artikel-Nr.: 54237

ECO-LED-Sicherheitsleuchte Typ A 254x220x44mm LED  
Sicherheitsleuchte für zentrale Notstromversorgung mit 12 LEDs in weiß,  
Erkennungsreichweite 23m, IP20, Gehäuse: silber, Ausführung gem. DIN  
VDE 0108, DIN ...



Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Sicherheitsleuchte

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Montageart:                              | Aufbau/Einbau                         |
| Funktion:                                | Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung |
| Geeignet für Kennzeichnungsart:          | Acrylglasplatte                       |
| Art der Kennzeichnung:                   | einseitig                             |
| Überwachungseinrichtung:                 | sonstige                              |
| Mit Fernschalteranschluss:               | ja                                    |
| Einspeisung:                             | zentral (Zentralbatterie)             |
| Akkubeschaffenheit:                      | NiMh                                  |
| Leuchtmittel:                            | LED nicht austauschbar                |
| Mit Leuchtmittel:                        | ja                                    |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:    | 12                                    |
| Werkstoff des Gehäuses:                  | Aluminium                             |
| Gehäusefarbe:                            | Silber                                |
| Werkstoff der Abdeckung:                 | Kunststoff transparent                |
| Spannungsart:                            | AC/DC                                 |
| Schutzart (IP):                          | IP20                                  |
| Schutzklasse:                            | I                                     |
| Max. Systemleistung:                     | 1 W                                   |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 186 lm                                |
| Farbtemperatur:                          | 6000 K                                |
| Erkennungsweite:                         | 23 m                                  |

Seite 1 / 2

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**  
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63  
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Artikel-Nr.: 54237

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Nennbetriebsdauer: | 30000 h |
| Breite:            | 254 mm  |
| Höhe/Tiefe:        | 44 mm   |
| Länge:             | 220 mm  |

