

Datenblatt

LED-Röhrenform 24SMD 31x77mm E27 10-18VAC / 10-30VDC 4W/827 330lm 2700K 330°

Artikel-Nr.: 34563

LED-Röhrenform 24SMD 31x77mm LED Röhrenform mit 24xSMD LED 5050 Epistar, Achtung: Nur für Niedervoltbetrieb geeignet!
Quecksilbergehalt (mg): 0 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 Lichtstromerhalt: 0,70



Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED

| | |
|--|----------------------------|
| Leistungsfaktor: | 0,65 |
| Lampenleistung: | 4 W |
| Spannungsart: | AC/DC |
| Lichtstrom: | 330 lm |
| Lampenlichtausbeute: | 82 lm/W |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt |
| Filamentlampe: | nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | klar |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K |
| Sockel: | E27 |
| Farbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 2700 K |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
| Durchmesser: | 31 mm |
| Länge: | 77 mm |
| Schutzart (IP): | IP40 |
| Lampenbezeichnung: | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 25000 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 4 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 40000 h |



Datenblatt



Artikel-Nr.: 34563

| | |
|--|------|
| Fernbedienung möglich: | nein |
| Mit Fernbedienung: | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G |

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 20.01.2026



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Großmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de