


Datenblatt

LED Downlight 72x51mm EBØ60mm 230V 6W 300Lm 2200K-6500K RGB+CCT Zigbee

Artikel-Nr.: 32165

LED Downlight 72x51mm EBØ60mm Smartes LED Downlight, ZigBee-Standard, herstellerübergreifend vernetzbar, App- oder Sprachsteuerung, kein Dauerbetrieb (maximal 10h), Fernbedienung oder Gateway erforderlich, Temperaturbereich -20 bis 60°C Quecksilbergehalt ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Klemmmontage:	nein
Geeignet für Seilsystem:	nein
Verstellbarkeit:	schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	sonstige
Gehäusefarbe:	weiß
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:	ja
Dimmung Zigbee:	ja
Reflektor:	hochglänzend
Lichtverteiler:	Reflektor
Lichtverteilung:	symmetrisch



Datenblatt



Artikel-Nr.: 32165

Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	35000 h
Schutzart (IP):	IP40
Geeignet für Lampenleistung:	6 W
Max. Systemleistung:	6 W
Lichtfarbe:	RGBW
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	300 lm
Leistungsfaktor:	0,5
Farbtemperatur einstellbar:	stufenlos
Lichtstrom einstellbar:	stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Breite:	72 mm
Höhe/Tiefe:	51 mm
Einbauhöhe/-tiefe:	51 mm
Einbaudurchmesser:	60 mm
Notstromversorgung integriert:	nein
Leuchtenlichtausbeute:	50 lm/W
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM4
Kompatibel mit Apple HomeKit:	ja
Kompatibel mit Google Assistant:	ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:	ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	G

