

Datenblatt

LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1506x79x68mm 24-40W 4300- 7200Lm 4000K 120° IP65/IK08

Artikel-Nr.: 90335

LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1506x79x68mm Leuchte mit Leistungsschalter, Verbrauch/Lumen einstellbar, 24/30/36/40 W, 4300/5500/6500/7200 lm, CRI>80, durchverdrahtet 3x2,5mm², PG Verschraubung, Lichtquelle austauschbar.



Energieeffizienzklasse: enthält austauschbare ...

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

Geeignet für Pendelaufhängung:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Aufbaumontage:	ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	sonstige
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert
Spannungsart:	AC
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteiler:	sonstige
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000 h
Schutzart (IP):	IP65



Datenblatt

Artikel-Nr.: 90335

Schlagfestigkeit:	IK08
Geeignet für Notlicht:	ja
Notstromversorgung integriert:	ja
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Mit Luftschlitzten:	nein
Max. Systemleistung:	40 W
Leuchtenlichtausbeute:	180 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	7200 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	0,9
Breite:	79 mm
Höhe/Tiefe:	68 mm
Länge:	1506 mm
Art der Verdrahtung:	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt:	2,5 mm ²
Anschlussart:	Steckklemme
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	B

