

Datenblatt

**LED Arbeitsleuchte 291x110x253mm
5mKabel 230V 30W 3000Lm 5000K
100°**

Artikel-Nr.: 46281

LED Arbeitsleuchte 291x110x253mm 5mKabel Scheinwerfer mit 140 LED in schmaler Bauform mit praktischem Tragegriff, schlagfestes Polycarbonat, für jede Arbeit sowie Baustellen-Einsatz geeignet, kühles weißes Licht ...

Energieeffizienzklasse: enthält fest ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Wandmontage:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	nein
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	ja
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Klemmmontage:	nein
Verstellbarkeit:	schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	ohne
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	gelb
Werkstoff der Abdeckung:	sonstige
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:	ja
Ohne Dimmfunktion:	ja



Datenblatt

Artikel-Nr.: 46281

Reflektor:	matt
Lichtverteiler:	sonstige
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP54
Schlagfestigkeit:	IK08
Schutzklasse:	I
Geeignet für Lampenleistung:	30 W
Max. Systemleistung:	30 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	5000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtstrom:	3000 lm
Leistungsfaktor:	0,9
Breite:	253 mm
Höhe/Tiefe:	110 mm
Länge:	291 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:	nein
Leuchtenlichtausbeute:	100 lm/W
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F

