

LED Hallenstrahler Highbay 180SMD (ohne Reflektor) 85-265VAC 127- 350VDC 150W 16450Lm 4000K IP54

Artikel-Nr.: 39276

LED Hallenstrahler Highbay 180SMD (ohne Reflektor), Dimmtechnik 1-10V DC/ 100KΩ/ 10V PWM 100 Hz-3KHz , Zuleitung 3 pol. H05RN-F Kabel.
separat erhältlich: hochwertiger Reflektor aus ...

Energieeffizienzklasse: EOL, Restmenge ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Wandmontage:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	nein
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	ohne
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	grau
Spannungsart:	AC/DC
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:	ja
Dimmung herstellerspezifisch:	ja
Dimmung Netzspannungsmodulation:	ja
Ohne Dimmfunktion:	nein
Reflektor:	matt



Artikel-Nr.: 39276

Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP54
Schutzklasse:	I
Max. Systemleistung:	150 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	70-79
Lichtstrom:	16450 lm
Leistungsfaktor:	0,97
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:	nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Dimmung 1-10 V:	ja

