


LED-Downlight Ø69mm EinbauØ62mm 10-16VDC 3W 125Lm 3000K 120° matt IP20

Artikel-Nr.: 90055

LED-Downlight Ø69mm EinbauØ62mm dimmbar (1-10V PWM, Amplitudendimmung), ideal für Hotel-Lobbys, Bars/Restaurants, Wohnbereich und überdachten Außenbereich. Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: >25000 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 Lichtstromerhalt: 0,7 ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Aufbaumontage:	nein
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Wandmontage:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	ohne
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	Silber
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Spannungsart:	DC
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:	nein
Dimmung 1-10 V:	ja
Ohne Dimmfunktion:	nein
Lichtverteilung:	symmetrisch



Artikel-Nr.: 90055

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP20
Geeignet für Lampenleistung:	3 W
Max. Systemleistung:	3 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtstrom:	125 lm
Höhe/Tiefe:	13,5 mm
Außendurchmesser:	69,2 mm
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	G

