


Datenblatt

LED-Spot 116x116x38mm weiß 4,5W 360Lm 3000K 21-40° dreh- /schwenkbar

Artikel-Nr.: 90374

LED-Spot 116x116x38mm weiß LED Strahler mit COB LED, strukturiertes Kunststoff-Gehäuse, zur Aufputzmontage, Abstrahlwinkel 21-40°, dreh- und schwenkbar

Energieeffizienzklasse: enthält fest ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Aufbaumontage:	nein
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	nein
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Klemmmontage:	nein
Geeignet für Seilsystem:	nein
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Gehäusefarbe:	weiß
Oberfläche gebürstet:	nein



Datenblatt

Artikel-Nr.: 90374

Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:	ja
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	II
Geeignet für Lampenleistung:	4,5 W
Max. Systemleistung:	4,5 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	3000 K
Farbwiedergebeindex CRI:	80-89
Lichtstrom:	360 lm
Leistungsfaktor:	0,5
Breite:	116 mm
Höhe/Tiefe:	38 mm
Länge:	116 mm
Außendurchmesser:	116 mm
Leuchtenlichtausbeute:	80 lm/W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F

