


# Datenblatt

## LED Displaystrahler 326x317x70mm IP66 IK08 160/120/80W 27200Lm 3/4/5000K CCT dimmbar

Artikel-Nr.: 90775

3 Lichtfarben einstellbar, schwarzes Alu-Gehäuse, IP66, IK08, dimmbar 1-10 V. Quecksilbergehalt (mg): 0



### Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Traversenmontage:	ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	ja
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Gehäusefarbe:	schwarz
Spannungsart:	AC
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	B
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	70000 h
Schutzart (IP):	IP66
Schlagfestigkeit:	IK08
Max. Systemleistung:	160 W



# Datenblatt



Artikel-Nr.: 90775

Lichtstrom:	27200 lm
Leistungsfaktor:	0,9
Breite:	317 mm
Höhe/Tiefe:	70 mm
Länge:	326 mm
Leuchtenlichtausbeute:	170 lm/W
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 12.01.2026



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Großmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**  
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63  
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de