
Datenblatt



LED Hallenstrahler Highbay 210x93mm 220-240V 100W 9500Lm 5000K 120°

Artikel-Nr.: 32730







Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Pendelaufhängung:	ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	schwarz
Werkstoff der Abdeckung:	Glas matt/satiniert
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	235 V
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	54000 h
Schutzart (IP):	IP65
Geeignet für Lampenleistung:	100 W
Max. Systemleistung:	100 W
Farbtemperatur:	5000 K
Lichtstrom:	9500 lm
Höhe/Tiefe:	93 mm
Außendurchmesser:	210 mm

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025







Datenblatt



Artikel-Nr.: 32730

Leuchtenlichtausbeute:	95 lm/W
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025





