

## LED Hallenstrahler Ø264x180mm 60/80/100W 3000/4000/5000K 110°

Artikel-Nr.: 39502

LED Hallenstrahler Ø264x180mm CCT LED-Highbay-Strahler, 2835 SMD, AC 100-277 Volt, Stromverbrauch einstellbar (ca. 60/80/100 Watt), 15000 Lumen bei 100W, Lichtfarbe einstellbar (3000K/4000K/5000K), Kabelanschluss.



Energieeffizienzklasse: enthält fest ...

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Aufbaumontage:	nein
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Wandmontage:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	nein
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Klemmmontage:	nein
Geeignet für Seilsystem:	nein
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	ohne
Gehäusefarbe:	schwarz
Spannungsart:	AC/DC
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:	ja



# Datenblatt

Artikel-Nr.: 39502

Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt/indirekt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	100000 h
Schutzart (IP):	IP65
Schlagfestigkeit:	IK08
Schutzklasse:	I
Max. Systemleistung:	100 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	15000 lm
Leistungsfaktor:	0,9
Breite:	264 mm
Höhe/Tiefe:	180 mm
Länge:	264 mm
Außendurchmesser:	280 mm
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Leuchtenlichtausbeute:	150 lm/W
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	C

