Datenblatt



LED Downlight 145x55mm EBØ120-130mm 15/12W 1700/1200Lm 3000/4000/5700K

Artikel-Nr.: 32194

Einbaustrahler mit weißem Gehäuse und opalem Cover, 3 Lichtfarben über Schalter auswählbar. Quecksilbergehalt (mg): 0

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Klemmmontage:	nein
Geeignet für Seilsystem:	nein
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	sonstige
Gehäusefarbe:	weiß
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:	ja
Dimmung Zigbee:	ja
Reflektor:	hochglänzend
Lichtverteiler:	Reflektor
Lichtverteilung:	symmetrisch

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 27.10.2025







Datenblatt



Artikel-Nr.: 32194

AI LIKEFINI 32134	
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000 h
Schutzart (IP):	IP20
Lichtfarbe:	weiß
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	5000 lm
Leistungsfaktor:	0,5
Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Lichtstrom einstellbar:	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Notstromversorgung integriert:	nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Kompatibel mit Apple HomeKit:	ja
Kompatibel mit Google Assistant:	ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:	ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E
Max. Systemleistung:	15 W
Breite:	145 mm
Höhe/Tiefe:	55 mm
Leuchtenlichtausbeute:	113 lm/W

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 27.10.2025





