


Datenblatt

LED Hallenstrahler Highbay Ø 260 x 140mm 240V 150W 19500Lm 4000K 110°, 90°, 60° dimmbar

Artikel-Nr.: 90354

LED Hallenstrahler Highbay Ø 260 x 140mm Highpower LED
Highbaystrahler mit 224 SMD LED, geeignet für den Einsatz in großer
Höhe - perfekt zur Lagerbeleuchtung, ...

Energieeffizienzklasse: enthält fest ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Wandmontage:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	nein
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Klemmmontage:	ja
Verstellbarkeit:	schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	224
Fassung:	ohne
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	schwarz
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:	ja
Dimmung herstellerspezifisch:	ja



Datenblatt

Artikel-Nr.: 90354

Ohne Dimmfunktion:	nein
Reflektor:	sonstige
Lichtverteiler:	sonstige
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP65
Schlagfestigkeit:	IK08
Schutzklasse:	I
Geeignet für Lampenleistung:	150 W
Max. Systemleistung:	150 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	19500 lm
Leistungsfaktor:	1
Breite:	755 mm
Höhe/Tiefe:	110 mm
Länge:	450 mm
Leuchtenlichtausbeute:	130 lm/W
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D

