


LED Displaystr. 200x190x770mm
230V 50W 6500Lm 4000K 120° auf
Stativ IP65

Artikel-Nr.: 90379

Stativ-LED-Strahler, Aluminium Gehäuse, verstellbare Höhe 0,9-1,8 m, 5 m leichte Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecke, slimline. Quecksilbergehalt (mg): 0



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	ja
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Oberflächenschutz:	kunststoffbeschichtet
Gehäusefarbe:	blau
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert
Spannungsart:	AC
Nennstrom:	16000 mA
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Ohne Dimmfunktion:	ja
Reflektor:	sonstige
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E



Artikel-Nr.: 90379

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000 h
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	II
Geeignet für Lampenleistung:	50 W
Max. Systemleistung:	50 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtstrom:	6500 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	6500 lm
Farbtemperatur einstellbar:	nein
Lichtstrom einstellbar:	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	stufenlos
Breite:	200 mm
Höhe/Tiefe:	190 mm
Länge:	770 mm
Polzahl:	2
Anschlussart:	Flachstecker
Notstromversorgung integriert:	nein
Leuchtenlichtausbeute:	130 lm/W

