Datenblatt



LED-Univers. Top-Riffelkerze m. Strombr. 13,5x45mm Innen+Außenber. E10,8-34V,0,1W, matt, 3er Blister

LED-Univers. Top-Riffelkerze m. Strombr. 13,5x45mm 3er Blister Top-Riffelkerze mit Strombrücke, IP44

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED

Nennstrom:	9 mA
Spannungsart:	AC
Lichtstrom:	6 lm
Lampenlichtausbeute:	20 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Lampenform:	Kerze
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K
Sockel:	E10
Farbe:	weiß
Farbtemperatur:	2100 K
Gehäusefarbe:	sonstige
Durchmesser:	13,5 mm
Länge:	45 mm
Schutzart (IP):	IP44
Lampenbezeichnung:	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	10000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	0,3 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	12000 h
Fernbedienung möglich:	nein

Seite 1/3

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025







Datenblatt




Artikel-Nr.: 57696



Seite 2/3

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025







Datenblatt



Artikel-Nr.: 57696

Mit Fernbedienung:	nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	sonstige

Seite 3 / 3

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025





