

Druckguss-Einbaustrahler 82mm schwenkbar f.Sockel MR16/GX5,3 Bohrung 68 Chrom

Artikel-Nr.: 53118

Druckguss-Einbaustrahler 82mm schwenkbar Aluminium-Druckguss
Einbaustrahler schwenkbar für 50mm Durchmesser Leuchtmittel, MR-16,
GX5,3, für Leuchtmittel mit maximal 50W geeignet, schwenkbar, 68mm
Bohrung, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Geeignet für Aufbaumontage: | nein |
| Geeignet für Einbaumontage: | ja |
| Geeignet für Wandmontage: | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
| Geeignet für Deckenmontage: | nein |
| Geeignet für Traversenmontage: | nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage: | nein |
| Geeignet für Klemmmontage: | nein |
| Geeignet für Seilsystem: | nein |
| Verstellbarkeit: | schwenkbar |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Leuchtmittel: | NV-Halogenlampe |
| Mit Leuchtmittel: | nein |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
| Fassung: | GX5,3 |
| Werkstoff des Gehäuses: | Zamak |
| Oberflächenschutz: | lackiert |
| Gehäusefarbe: | Chrom |
| Werkstoff der Abdeckung: | sonstige |



Datenblatt

Artikel-Nr.: 53118

| | |
|---|----------------------------|
| Oberfläche gebürstet: | nein |
| Spannungsart: | AC |
| Nennspannung: | 12 V |
| Betriebsgerät: | elektronischer Trafo |
| Mit Betriebsgerät: | nein |
| Dimmung 0-10 V: | nein |
| Dimmung 1-10 V: | nein |
| Dimmung DALI: | nein |
| Dimmung DMX: | nein |
| Dimmung DSI: | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein |
| Dimmung LineSwitch: | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
| Dimmung programmierbar: | nein |
| Dimmung RF: | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
| Dimmung Touch and Dim: | nein |
| Dimmung Zigbee: | nein |
| Dimmung mit Push-button: | nein |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Reflektor: | ohne |
| Lichtverteiler: | ohne |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Schutzart (NEMA): | sonstige |
| Schlagfestigkeit: | IK02 |
| Schutzklasse: | III |
| Geeignet für Lampenleistung: | 50 W |



Datenblatt

| | |
|--|-----------|
| Max. Systemleistung: | 50 W |
| Außendurchmesser: | 82 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe: | 45 mm |
| Art der Verdrahtung: | Abschluss |
| Anschlussart: | sonstige |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24: | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | ohne |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | nein |

