

Datenblatt

LED-Downlight Ø144,5mm EinbauØ125mm 110-240VAC 6W 350Lm 3000K 125° matt strukturiert

Artikel-Nr.: 34870

LED-Downlight Ø144,5mm EinbauØ125mm Ideal für Hotel-Lobbys,
Bars/Restaurants, Wohnbereich und überdachten Außenbereich.

Energieeffizienzklasse: EOL, Restmenge ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Aufbaumontage:	nein
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Wandmontage:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	ohne
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	Silber
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:	ja
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°



Datenblatt



Artikel-Nr.: 34870

Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	II
Geeignet für Lampenleistung:	6 W
Max. Systemleistung:	6 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtstrom:	350 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	350 lm
Höhe/Tiefe:	18 mm
Außendurchmesser:	144,5 mm
Einbauhöhe/-tiefe:	18 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6

