

Datenblatt

LED Schaltnetzteil 84x57x29,5mm Innenanwendung 180-295VAC/24- 36VDC max. 25W PCD-25-700B

Artikel-Nr.: 54656

LED Schaltnetzteil 84x57x29,5mm Innenanwendung Netzteil/
Transformator - In: 180~295VAC Out: 24~36VDC. Eigenschaften: AC-
Dimmung, Litzenanschlüsse, für Phasenanschnitts- und -
abschnittsdimmer geeignet, Überlastschutz durch Strombegrenzung,
auto recovery, geschützt ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Betriebsgerät

| | |
|---|-------------------|
| Geeignet für Außengebrauch: | nein |
| Dimmung 0-10 V: | nein |
| Dimmung 1-10 V: | nein |
| Dimmung DALI: | nein |
| Dimmung DSI: | nein |
| Dimmung DMX: | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein |
| Dimmung LineSwitch: | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt: | ja |
| Dimmung Phasenanschnitt: | ja |
| Dimmung programmierbar: | nein |
| Dimmung RF: | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
| Dimmung Touch and Dim: | nein |
| Dimmung Zigbee: | nein |
| Dimmung mit Push-button: | nein |
| Ohne Dimmfunktion: | nein |
| Gehäuse: | Kunststoffgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom: | ja |



Datenblatt

Artikel-Nr.: 54656

| | |
|--|---------|
| Geeignet für Konstantspannung: | nein |
| Ausgangstrom: | 700 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): | nein |
| Ausgangsleistung: | 25 W |
| Schutzart (IP): | IP42 |
| Schutzklasse: | II |
| Länge: | 84 mm |
| Breite: | 57 mm |
| Höhe: | 29,5 mm |

