

LED-Aufbaustrahler Ø101mm
Gehäuse:silber 10-30V 3W 240Lm
3000K mit Touchdimmer

Artikel-Nr.: 90073

Extra flaches Gehäuse, Wand- oder Deckenmontage, z.B. für Regale oder Hängeschränke. Integrierte Multichip-LED, praktischer direkt in der Leuchte integrierter Touchdimmer zur Regulierung der Helligkeit. Quecksilbergehalt ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Aufbaumontage:	ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	Silber
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:	weiß
Spannungsart:	DC
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	ja
Dimmung Touch and Dim:	ja
Ohne Dimmfunktion:	nein
Lichtverteiler:	sonstige



Artikel-Nr.: 90073

Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	III
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:	nein
Geeignet für Notlicht:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Mit Luftschlitzen:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	3 W
Max. Systemleistung:	3 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	240 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	1
Höhe/Tiefe:	10 mm
Außendurchmesser:	101,6 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	G
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6

