

Datenblatt

Solar LED Straßenleuchte 18W Solar Panel 2800Lm 6000K

Artikel-Nr.: 90933

Solar LED Straßenleuchte schwarzes Alu-Gehäuse, Akku 6.4V/15Ah, 2.500 x aufladbar, Ladezeit 4-8 h, Leuchtdauer ca. 12-16 h, Time Control + Light Control, 10V/35W Polysilicon Panel

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Gehäusefarbe:	schwarz
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000 h
Schutzart (IP):	IP66
Geeignet für Lampenleistung:	35 W
Max. Systemleistung:	35 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	6000 K
Lichtstrom:	2600 lm
Leistungsfaktor:	0,75
Breite:	360 mm
Höhe/Tiefe:	17 mm
Länge:	400 mm
Leuchtenlichtausbeute:	75 lm/W

Letzte Aktualisierung am: 22.01.2026



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de