

## LED Tunnelstrahler 200Multichip 920x285x93mm 100-240V 206W 17800Lm 6000K 120°

Artikel-Nr.: 39160

LED Tunnelstrahler 200Multichip 920x285x93mm Vor allem für Autobahn-Tunnel, Tankstellen, Bahnhöfe, große Werkstätten, Stadien und andere Landschaft Beleuchtung geeignet. Hoch effiziente LED-Chips, patentierte Technologie für LED-integrierte ...

Energieeffizienzklasse: EOL, Restmenge ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Wandmontage:             | ja                               |
| Geeignet für Pendelaufhängung:        | nein                             |
| Geeignet für Deckenmontage:           | ja                               |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage:    | nein                             |
| Verstellbarkeit:                      | schwenkbar                       |
| Mit Bewegungsmelder:                  | nein                             |
| Leuchtmittel:                         | LED nicht austauschbar           |
| Mit Leuchtmittel:                     | ja                               |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1                                |
| Fassung:                              | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses:               | Aluminium                        |
| Gehäusefarbe:                         | schwarz                          |
| Spannungsart:                         | AC                               |
| Betriebsgerät:                        | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät:                    | ja                               |
| Ohne Dimmfunktion:                    | ja                               |
| Reflektor:                            | matt                             |
| Lichtverteiler:                       | sonstige                         |
| Lichtverteilung:                      | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel:                  | freistrahlend/diffus             |
| Lichtaustritt:                        | direkt                           |



Artikel-Nr.: 39160

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Schutzart (IP):                                                            | IP65      |
| Schlagfestigkeit:                                                          | IK06      |
| Schutzklasse:                                                              | I         |
| Geeignet für Lampenleistung:                                               | 200 W     |
| Max. Systemleistung:                                                       | 206 W     |
| Lichtfarbe:                                                                | weiß      |
| Farbtemperatur:                                                            | 6000 K    |
| Farbwiedergabeindex CRI:                                                   | 70-79     |
| Lichtstrom:                                                                | 20000 lm  |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:                                   | 20000 lm  |
| Leistungsfaktor:                                                           | 0,9       |
| Breite:                                                                    | 285 mm    |
| Höhe/Tiefe:                                                                | 93 mm     |
| Länge:                                                                     | 920 mm    |
| Art der Verdrahtung:                                                       | Abschluss |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24: | nein      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):                                           | SDCM6     |

