### **Datenblatt**



# LED-Aufbaustrahler Ø68mm 12V/DC 3,6W 200Lm 3000K 125° Gehäuse:weiß

Artikel-Nr.: 90072

LED-Aufbaustrahler Ø68mm Dezenter Aufbaustrahler mit 3x Cree High Power XPE LED, zur Wand- und Deckenmontage.

Energieeffizienzklasse: EOL, Restmenge ...



#### Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Aufbaumontage:	ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	ohne Abdeckung
Ausführung des Rasters:	ohne
Spannungsart:	DC
Nennspannung:	12 V
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:	nein
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI:	nein

Seite 1/3

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025







## **Datenblatt**




Artikel-Nr.: 90072

Artikei-Nr.: 90072	
Dimmung DMX:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	nein
Dimmung Phasenanschnitt:	nein
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteiler:	sonstige
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:	nein
Geeignet für Notlicht:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein
Mit Luftschlitzen:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	3,6 W
Max. Systemleistung:	3,6 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	200 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	1
Höhe/Tiefe:	13,5 mm

Seite 2/3

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025







## **Datenblatt**



Außendurchmesser:	68 mm
/ tabellaal cilillossell	00 11111

Seite 3 / 3

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025





