

LED-Downlight Ø106x38mm EinbauØ95mm 200-240V 7W 336Lm 3000K 142° weiß

Artikel-Nr.: 31536

LED-Downlight Ø106x38mm EinbauØ95mm LED Einbauleuchte rund, weißes Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, Polyester pulverbeschichtet, mit SMD LED und eingebautem Treiber

Energieeffizienzklasse: Auslauftype Quecksilbergehalt ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Geeignet für Aufbaumontage: | nein |
| Geeignet für Einbaumontage: | ja |
| Geeignet für Wandmontage: | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Verstellbarkeit: | nicht verstellbar |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
| Fassung: | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Spannungsart: | AC |
| Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Mit Betriebsgerät: | ja |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt: | direkt/indirekt |
| Schutzart (IP): | IP20 |



Datenblatt

Artikel-Nr.: 31536

| | |
|--|--------------------|
| Geeignet für Lampenleistung: | 7 W |
| Max. Systemleistung: | 7 W |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 336 lm |
| Breite: | 106 mm |
| Höhe/Tiefe: | 38 mm |
| Länge: | 106 mm |
| Außendurchmesser: | 106 mm |
| Einbaubreite: | 95 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe: | 38 mm |
| Einbaulänge: | 95 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich |

