### **Datenblatt**



### LED Boden-Einbaustrahler rund 60mm, EinbauØ 55mm 12VDC 0,5W 6000K outdoor

Artikel-Nr.: 33874

LED Boden-Einbaustrahler rund 60mm, EinbauØ 55mm LED Bodeneinbaustrahler, RGB, gehärtetes Glas, bis 100 kg belastbar, inkl. Anschlusskabel (AW G22, 2-polig), mit IP67-Stecker

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...



#### Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

nein
ja
nein
nein
nein
nein
ja
nein
nein
nein
nicht verstellbar
nein
nein
LED nicht austauschbar
ja
6
ohne
Edelstahl
sonstige
Silber
Glas transparent

Seite 1/3

Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025







## **Datenblatt**



Artikel-Nr · 33874

Oberfläche gebürstet:         nein           Spannungsart:         DC           Nennspannung:         12V           Betriebsgerät:         LED-Betriebsgerät stromgesteuert           Mit Betriebsgerät:         nein           Dimmung 0-10 V:         nein           Dimmung 1-10 V:         nein           Dimmung DALI:         nein           Dimmung DMX:         nein           Dimmung DSI:         nein           Dimmung Potentiometer (gerateintegriert):         nein           Dimmung JineSwitch:         nein           Dimmung Potentiometer (gerateintegriert):         nein           Dimmung Hresperäfisch:         nein           Dimmung Netzspannusgmodulation:         nein           Dimmung Netzspannusgmodulation:         nein           Dimmung Phasenanschnitt:         nein           Dimmung Phasenanschnitt:         nein           Dimmung Programmierbar:         nein           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Jübe:         nein           Dimmung Poteshaut Dim:         nein           Dimmung Jübe:         nein           Dimmung Jübe:         nein           Ohne	Artikel-Nr.: 33874	
Nennspannung:         12 V           Betriebsgerät:         LED-Betriebsgerät stromgesteuert           Mit Betriebsgerät:         nein           Dimmung 0-10 V:         nein           Dimmung DALI:         nein           Dimmung DMX:         nein           Dimmung DSS:         nein           Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):         nein           Dimmung LineSwitch:         nein           Dimmung herstellerspezifisch:         nein           Dimmung Netzspannungsmodulation:         nein           Dimmung Phasenabschnitt:         nein           Dimmung Phasenanschnitt:         nein           Dimmung Phasenanschnitt:         nein           Dimmung Programmierbar:         nein           Dimmung Programmierbar:         nein           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Touch and Dim:         nein           Dimmung jine Wave Reduction:         nein           Dimmung jine Push-button:         nein           Dimmung jine Push-button:         nein           Ohne Dimmung jine Push-button:         nein           Chickverteilurg:         yine           Lichtverteilurg:         yine <td>Oberfläche gebürstet:</td> <td>nein</td>	Oberfläche gebürstet:	nein
Betriebsgerät:         LED-Betriebsgerät stromgesteuert           Mit Betriebsgerät:         nein           Dimmung 0-10 V:         nein           Dimmung DALI:         nein           Dimmung DMW:         nein           Dimmung DMS:         nein           Dimmung Desentioneter (geräteintegriert):         nein           Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):         nein           Dimmung LineSwitch:         nein           Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):         nein           Dimmung Pientiometer (geräteintegriert):         nein           Dimmung Phasenalschnitt:         nein           Dimmung Phasenanschnitt:         nein           Dimmung Phasenanschnitt:         nein           Dimmung programmierbar:         nein           Dimmung Programmierbar:         nein           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Zigbee:         nein           Dimmung Zigbee:         nein           Dimmung Zigbee:         nein           Dimmung mit Push-button:         nein           Ohne Dimmfunktion:         ja           Reflektor:         nein           Lichtverteiler:         ohne           Lichtverteilung:         ymmertisch <td>Spannungsart:</td> <td>DC</td>	Spannungsart:	DC
Mit Betriebsgerät:         nein           Dimmung 0-10 V:         nein           Dimmung 1-10 V:         nein           Dimmung DALI:         nein           Dimmung DMX:         nein           Dimmung DSI:         nein           Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):         nein           Dimmung IniesWitch:         nein           Dimmung IniesWitch:         nein           Dimmung Netzspannungsmodulation:         nein           Dimmung Phasenabschnitt:         nein           Dimmung Phasenanschnitt         nein           Dimmung programmierbar:         nein           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Zigbee:         nein           Dimmung Zigbee:         nein           Dimmung mit Push-button:         nein           Ohne Dimmfunktion:         ja           Reflektor:         matt           Lichtverteiler:         ohne           Lichtverteilung:         symmetrisch           Schutzart (IP):         p67           Schutzart (NEMA):         sonstige           Schlagfestigkeit:         sonstige           Seigenet für Lampenleistung:         0,5 W<	Nennspannung:	12 V
Dimmung 0-10 V:         nein           Dimmung DALI:         nein           Dimmung DMX:         nein           Dimmung DMS:         nein           Dimmung DSI:         nein           Dimmung Deteritiometer (geräteintegriert):         nein           Dimmung LineSwitch:         nein           Dimmung herstellerspezifisch:         nein           Dimmung herstellerspezifisch:         nein           Dimmung Phasenabschnitt:         nein           Dimmung Phasenabschnitt:         nein           Dimmung Phasenabschnitt:         nein           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Touch and Dim:         nein           Dimmung Tigbee:         nein           Dimmung Tigbebe:         nein           Dimmung mit Push-button:         nein           Ohne Dimmfunktion:         ja           Reflektor:         matt           Lichtverteiler:         ohne           Lichtverteilung:         symmetrisch           Lichtverteilung:         symmetrisch           Lichtverteilung:         symmetrisch           Schutzart (NEMA):         sonstige           Schutzart (NEMA):	Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung 1-10 V:         nein           Dimmung DALI:         nein           Dimmung DMX:         nein           Dimmung DSI:         nein           Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):         nein           Dimmung LineSwitch:         nein           Dimmung herstellerspezifisch:         nein           Dimmung Netzspannungsmodulation:         nein           Dimmung Phasenabschnitt:         nein           Dimmung programmierbar:         nein           Dimmung programmierbar:         nein           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Touch and Dim:         nein           Dimmung Tigbee:         nein           Dimmung Tigbee:         nein           Dimmung Tigbee:         nein           Ohne Dimmfunktion:         ja           Reflektor:         matt           Lichtverteiler:         ohne           Lichtverteilung:         symmetrisch           Lichtverteilung:         symmetrisch           Lichtverteilung:         direkt           Schutzart (NEMA):         sonstige           Schutzart (NEMA):         sonstige           Schutzart (NEMA):	Mit Betriebsgerät:	nein
Dimmung DALI:         nein           Dimmung DSI:         nein           Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):         nein           Dimmung LineSwitch:         nein           Dimmung herstellerspezifisch:         nein           Dimmung Netzspannungsmodulation:         nein           Dimmung Phasenabschnitt:         nein           Dimmung Phasenanschnitt:         nein           Dimmung programmierbar:         nein           Dimmung RF:         nein           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Touch and Dim:         nein           Dimmung Zigbee:         nein           Dimmung mit Push-button:         nein           Ohne Dimmfunktion:         ja           Reflektor:         matt           Lichtverteiler:         ohne           Lichtverteilung:         symmetrisch           Lichtverteilung:         symmetrisch           Lichtaustritt:         direkt           Schutzart (IP):         1P67           Schutzart (NEMA):         sonstige           Schutzart (nempeleistung:         sonstige           Geignet für Lampenleistung:         0,5 W	Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung DMX:         nein           Dimmung DSI:         nein           Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):         nein           Dimmung LineSwitch:         nein           Dimmung herstellerspezifisch:         nein           Dimmung Netzspannungsmodulation:         nein           Dimmung Phasenabschnitt:         nein           Dimmung Phasenanschnitt:         nein           Dimmung Programmierbar:         nein           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Touch and Dim:         nein           Dimmung Zigbee:         nein           Dimmung Tipuch button:         nein           Ohne Dimmfunktion:         ja           Reflektor:         matt           Lichtverteiler:         ohne           Lichtverteilung:         symmetrisch           Lichtverteilung:         symmetrisch           Lichtvatritt:         direkt           Schutzart (IP):         P67           Schutzart (NEMA):         sonstige           Schutzart (NEMA):         sonstige           Bemessungsungebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:         40 °C           Geignet für Lampenleistung:         0,5 W	Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DSI:         nein           Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):         nein           Dimmung LineSwitch:         nein           Dimmung herstellerspezifisch:         nein           Dimmung Netzspannungsmodulation:         nein           Dimmung Phasenabschnitt:         nein           Dimmung Phasenanschnitt:         nein           Dimmung pogrammierbar:         nein           Dimmung RF:         nein           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Zigbee:         nein           Dimmung Zigbee:         nein           Dimmung mit Push-button:         nein           Ohne Dimmfunktion:         ja           Reflektor:         matt           Lichtverteiler:         ohne           Lichtverteilung:         symmetrisch           Lichtverteilung:         symmetrisch           Lichtaustritt:         direkt           Schutzart (IP):         P67           Schutzart (NEMA):         sonstige           Schutzart (nempenleistung:         sonstige           Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:         40 °C           Geeignet für Lampenleistung:         0,5 W	Dimmung DALI:	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):         nein           Dimmung LineSwitch:         nein           Dimmung herstellerspezifisch:         nein           Dimmung Netzspannungsmodulation:         nein           Dimmung Phasenabschnitt:         nein           Dimmung Phasenanschnitt:         nein           Dimmung programmierbar:         nein           Dimmung RF:         nein           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Touch and Dim:         nein           Dimmung Zigbee:         nein           Dimmung mit Push-button:         nein           Ohne Dimmfunktion:         ja           Reflektor:         matt           Lichtverteiler:         ohne           Lichtverteilung:         symmetrisch           Lichtsutritt:         direkt           Schutzart (IP):         IP67           Schutzart (NEMA):         sonstige           Schlagfestigkeit:         sonstige           Beeignet für Lampenleistung:         0,5 W	Dimmung DMX:	nein
Dimmung LineSwitch:         nein           Dimmung herstellerspezifisch:         nein           Dimmung Netzspannungsmodulation:         nein           Dimmung Phasenabschnitt:         nein           Dimmung Phasenanschnitt:         nein           Dimmung programmierbar:         nein           Dimmung RF:         nein           Dimmung Sine Wave Reduction:         nein           Dimmung Touch and Dim:         nein           Dimmung Zigbee:         nein           Dimmung mit Push-button:         nein           Ohne Dimmfunktion:         ja           Reflektor:         matt           Lichtverteiler:         ohne           Lichtverteilung:         symmetrisch           Lichtaustritt:         direkt           Schutzart (IP):         IP67           Schutzart (NEMA):         sonstige           Schlagfestigkeit:         sonstige           Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:         40 °C           Geeignet für Lampenleistung:         0,5 W	Dimmung DSI:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:       nein         Dimmung Phasenabschnitt:       nein         Dimmung Phasenabschnitt:       nein         Dimmung Phasenanschnitt:       nein         Dimmung programmierbar:       nein         Dimmung RF:       nein         Dimmung Sine Wave Reduction:       nein         Dimmung Touch and Dim:       nein         Dimmung Zigbee:       nein         Dimmung mit Push-button:       nein         Ohne Dimmfunktion:       ja         Reflektor:       matt         Lichtverteiler:       ohne         Lichtverteilung:       symmetrisch         Lichtaustritt:       direkt         Schutzart (IP):       1P67         Schutzart (NEMA):       sonstige         Schlagfestigkeit:       sonstige         Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:       40 °C         Geeignet für Lampenleistung:       0,5 W	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:       nein         Dimmung Phasenabschnitt:       nein         Dimmung Phasenanschnitt:       nein         Dimmung programmierbar:       nein         Dimmung RF:       nein         Dimmung Sine Wave Reduction:       nein         Dimmung Touch and Dim:       nein         Dimmung Zigbee:       nein         Dimmung mit Push-button:       nein         Ohne Dimmfunktion:       ja         Reflektor:       matt         Lichtverteiler:       ohne         Lichtverteilung:       symmetrisch         Lichtaustritt:       direkt         Schutzart (IP):       1P67         Schutzart (NEMA):       sonstige         Schlagfestigkeit:       sonstige         Bernessungsungebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:       40 °C         Geeignet für Lampenleistung:       0,5 W	Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:       nein         Dimmung programmierbar:       nein         Dimmung RF:       nein         Dimmung Sine Wave Reduction:       nein         Dimmung Touch and Dim:       nein         Dimmung Zigbee:       nein         Dimmung mit Push-button:       nein         Ohne Dimmfunktion:       ja         Reflektor:       matt         Lichtverteiler:       ohne         Lichtverteilung:       symmetrisch         Lichtaustritt:       direkt         Schutzart (IP):       1P67         Schutzart (NEMA):       sonstige         Schlagfestigkeit:       sonstige         Bemessungsungebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:       40 °C         Geeignet für Lampenleistung:       0,5 W	Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung Phasenanschnitt:       nein         Dimmung RF:       nein         Dimmung Sine Wave Reduction:       nein         Dimmung Touch and Dim:       nein         Dimmung Zigbee:       nein         Dimmung mit Push-button:       nein         Ohne Dimmfunktion:       ja         Reflektor:       matt         Lichtverteiler:       ohne         Lichtverteilung:       symmetrisch         Lichtaustritt:       direkt         Schutzart (IP):       IP67         Schutzart (NEMA):       sonstige         Schlagfestigkeit:       sonstige         Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:       40 °C         Geeignet für Lampenleistung:       0,5 W	Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung programmierbar:       nein         Dimmung Sine Wave Reduction:       nein         Dimmung Touch and Dim:       nein         Dimmung Zigbee:       nein         Dimmung mit Push-button:       nein         Ohne Dimmfunktion:       ja         Reflektor:       matt         Lichtverteiler:       ohne         Lichtverteilung:       symmetrisch         Lichtaustritt:       direkt         Schutzart (IP):       IP67         Schutzart (NEMA):       sonstige         Schlagfestigkeit:       sonstige         Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:       40 °C         Geeignet für Lampenleistung:       0,5 W	Dimmung Phasenabschnitt:	nein
Dimmung RF:neinDimmung Sine Wave Reduction:neinDimmung Touch and Dim:neinDimmung Zigbee:neinDimmung mit Push-button:neinOhne Dimmfunktion:jaReflektor:mattLichtverteiler:ohneLichtverteilung:symmetrischLichtaustritt:direktSchutzart (IP):IP67Schutzart (NEMA):sonstigeSchlagfestigkeit:sonstigeBemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:40 °CGeeignet für Lampenleistung:0,5 W	Dimmung Phasenanschnitt:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:neinDimmung Touch and Dim:neinDimmung Zigbee:neinDimmung mit Push-button:neinOhne Dimmfunktion:jaReflektor:mattLichtverteiler:ohneLichtverteilung:symmetrischLichtaustritt:direktSchutzart (IP):IP67Schutzart (NEMA):sonstigeSchlagfestigkeit:sonstigeBemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:40 °CGeeignet für Lampenleistung:0,5 W	Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung Touch and Dim: Dimmung Zigbee: nein  Dimmung mit Push-button: nein  Ohne Dimmfunktion: ja  Reflektor: matt  Lichtverteiler: ohne  Lichtverteilung: symmetrisch  Lichtaustritt: direkt  Schutzart (IP): IP67  Schutzart (NEMA): sonstige  Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: Geeignet für Lampenleistung: nein  nein	Dimmung RF:	nein
Dimmung Zigbee:neinDimmung mit Push-button:neinOhne Dimmfunktion:jaReflektor:mattLichtverteiler:ohneLichtverteilung:symmetrischLichtaustritt:direktSchutzart (IP):IP67Schutzart (NEMA):sonstigeSchlagfestigkeit:sonstigeBemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:40 °CGeeignet für Lampenleistung:0,5 W	Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung mit Push-button:  Ohne Dimmfunktion:  Reflektor:  Itichtverteiler:  Itichtverteilung:  Itichtverteilung:  Itichtaustritt:  Schutzart (IP):  Schutzart (NEMA):  Schutzart (NEMA):  Semessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:  Geeignet für Lampenleistung:  nein  matt  matt  direkt  direkt  direkt  sonstige  sonstige  40 °C  Geeignet für Lampenleistung:  0,5 W	Dimmung Touch and Dim:	nein
Ohne Dimmfunktion:  Reflektor:  matt  Lichtverteiler:  ohne  Lichtverteilung:  symmetrisch  Lichtaustritt:  direkt  Schutzart (IP):  Schutzart (NEMA):  Schutzart (NEMA):  Schlagfestigkeit:  Semessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:  Geeignet für Lampenleistung:  ja  matt  matt  direkt  direkt  JP67  Schutzart (NEMA):  sonstige  Sonstige  Sonstige  Geeignet für Lampenleistung:  0,5 W	Dimmung Zigbee:	nein
Reflektor: matt Lichtverteiler: ohne Lichtverteilung: symmetrisch Lichtaustritt: direkt Schutzart (IP): IP67 Schutzart (NEMA): sonstige Schlagfestigkeit: sonstige Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: 40 °C Geeignet für Lampenleistung: 0,5 W	Dimmung mit Push-button:	nein
Lichtverteiler:  Lichtverteilung:  Symmetrisch  Lichtaustritt:  Schutzart (IP):  Schutzart (NEMA):  Schlagfestigkeit:  Semessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:  Geeignet für Lampenleistung:  Ohne  Symmetrisch  direkt  IP67  Sonstige  Sonstige  40 °C  Geeignet für Lampenleistung:  0,5 W	Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteilung:  Lichtaustritt:  Schutzart (IP):  Schutzart (NEMA):  Schlagfestigkeit:  Semessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:  Geeignet für Lampenleistung:  symmetrisch  direkt  IP67  IP67  Sonstige  Sonstige  40 °C  Geeignet für Lampenleistung:  0,5 W	Reflektor:	matt
Lichtaustritt: direkt  Schutzart (IP): IP67  Schutzart (NEMA): sonstige  Schlagfestigkeit: sonstige  Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: 40 °C  Geeignet für Lampenleistung: 0,5 W	Lichtverteiler:	ohne
Schutzart (IP):  Schutzart (NEMA):  Schlagfestigkeit:  Schlagfestigkeit:  Semessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:  Geeignet für Lampenleistung:  IP67  sonstige  40 °C  Geeignet für Lampenleistung:  0,5 W	Lichtverteilung:	symmetrisch
Schutzart (NEMA):  Schlagfestigkeit:  Schlagfestigkeit:  Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:  Geeignet für Lampenleistung:  0,5 W	Lichtaustritt:	direkt
Schlagfestigkeit: sonstige  Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: 40 °C  Geeignet für Lampenleistung: 0,5 W	Schutzart (IP):	IP67
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:  Geeignet für Lampenleistung:  0,5 W	Schutzart (NEMA):	sonstige
Geeignet für Lampenleistung: 0,5 W	Schlagfestigkeit:	sonstige
	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	40 °C
Max. Systemleistung: 0,5 W	Geeignet für Lampenleistung:	0,5 W
	Max. Systemleistung:	0,5 W

Seite 2/3

Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025







# **Datenblatt**



Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	6000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	70-79
Lichtstrom:	7 lm
Breite:	60 mm
Höhe/Tiefe:	60 mm
Länge:	29,5 mm
Außendurchmesser:	60 mm
Einbaubreite:	55 mm
Einbauhöhe/-tiefe:	29,5 mm
Einbaulänge:	55 mm
Polzahl:	2
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein

Seite 3 / 3

Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025





