

# Datenblatt

## LED für Hallenbeleuchtg. 192 LG5630 205x210mm E40 100-277V 115W 13800Lm 6000K 180° IP20

Artikel-Nr.: 38505

LED für Hallenbeleuchtg. 192 LG5630 205x210mm Retrofit für HQL- oder Natriumleuchtmittel mit kurzer Amortisationszeit, staubdicht und spritzwassergeschützt gegen allseitig ohne Druck wirkendes Wasser. Direkter Leuchtmittlersatz ...

Energieeffizienzklasse: EOL, Restmenge ...

Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED

Leistungsfaktor:	0,9
Lampenleistung:	115 W
Spannungsart:	AC
Lichtstrom:	13800 lm
Lampenlichtausbeute:	120 lm/W
Farbwiedergebäeindex CRI:	80-89
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	tageslichtweiß >5300 K
Sockel:	E40
Farbe:	weiß
Farbtemperatur:	6000 K
Ausstrahlungswinkel:	180 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Durchmesser:	205 mm
Länge:	210 mm
Schutzart (IP):	IP64
Lampenbezeichnung:	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	115 kWh



# Datenblatt



Artikel-Nr.: 38505

Mittlere Nennlebensdauer:	50000 h
Fernbedienung möglich:	nein
Mit Fernbedienung:	nein

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Großmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**  
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63  
[info@sh-licht.de](mailto:info@sh-licht.de) | [www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)