


LED-Downlight Ø85mm EinbauØ68mm/H31,4mm 230VAC 6W/927 400Lm 2700K 36° Alu IP20 dimmbar

LED-Downlight Ø85mm EinbauØ68mm/H31,4mm dimmbares LED Downlight mit kompakter Bauform und Linse mit Blendschutz. Integrierter Treiber für einfache Installation. Perfekter Ersatz für Halogenstrahler mit ausgezeichneter Farbwiedergabe. ...




Energieeffizienzklasse: enthält fest ...

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Klemmmontage:	nein
Verstellbarkeit:	drehbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff matt/satiniert
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Dimmung DMX:	ja
Dimmung DSI:	ja
Dimmung Netzspannungsmodulation:	ja
Dimmung Phasenabschnitt:	nein
Dimmung Phasenanschnitt:	ja
Ohne Dimmfunktion:	nein



Artikel-Nr.: 90089



Artikel-Nr.: 90089

Reflektor:	sonstige
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°
Lichtaustritt:	direkt
Klirrfaktor (THD):	15
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	30000 h
Schutzart (IP):	IP20
Schutzart (NEMA):	1
Schlagfestigkeit:	IK08
Schutzklasse:	II
Geeignet für Lampenleistung:	6 W
Max. Systemleistung:	6 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Lichtstrom:	460 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	400 lm
Lichtstärke:	900 cd
Leistungsfaktor:	0,8
Breite:	85 mm
Höhe/Tiefe:	31,4 mm
Länge:	85 mm
Außendurchmesser:	85 mm
Einbaubreite:	68 mm
Einbauhöhe/-tiefe:	50 mm
Einbaulänge:	90 mm
Art der Verdrahtung:	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:	2
Leiterquerschnitt:	0,75 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt:	0,75 mm ²
Anschlussart:	sonstige
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:	nein

Seite 3 / 4

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	850 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute:	66 lm/W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM4
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	G

