Datenblatt



LED-Downlight Ø150x45mm 100-260VAC 30W 2934Lm 2800K 140° matt

Artikel-Nr.: 90064

LED-Downlight Ø150x45mm hochwertige Verarbeitung und Leichtbauweise, breite Lichtverteilung

Energieeffizienzklasse: EOL, Restmenge ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Aufbaumontage:	nein
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	ohne
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	schwarz
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:	ja
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025







Datenblatt



Artikel-Nr.: 90064

7 II LIKE 111. 30004	
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP54
Schlagfestigkeit:	IK06
Schutzklasse:	п
Geeignet für Lampenleistung:	30 W
Max. Systemleistung:	30 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	2800 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtstrom:	2934 lm
Leistungsfaktor:	0,9
Höhe/Tiefe:	45 mm
Außendurchmesser:	150 mm
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025





