Datenblatt



LED Deckenleuchte Ø220x55mm 230V 15W/840 1250Lm 4000K 120° IP65

Artikel-Nr.: 90167

LED Wand- oder Deckenleuchte, UV beständig, PC Cover mit hoher Schlagfestigkeit und Strahlwasserschutz für Anwendung im Innen- u. Außenbereich, inkl. Leuchtklemmen zur schnelleren Verdrahtung und ...





Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
|---|-----------------------------|
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Geeignet für Einbaumontage: | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 12 |
| Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
| Spannungsart: | AC |
| Betriebsgerät: | nicht erforderlich |
| Mit Betriebsgerät: | nein |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Schutzart (IP): | IP65 |
| Schlagfestigkeit: | IK08 |
| Schutzklasse: | II |

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025







Datenblatt



Artikel-Nr.: 90167

| Altikei-Ni 50107 | |
|--|---------|
| Geeignet für Notlicht: | nein |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Geeignet für Lampenleistung: | 14 W |
| Max. Systemleistung: | 15 W |
| Leuchtenlichtausbeute: | 83 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 1250 lm |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Leistungsfaktor: | 0,5 |
| Breite: | 220 mm |
| Höhe/Tiefe: | 55 mm |
| Außendurchmesser: | 220 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F |

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025





