

Datenblatt

Single-LED 10x25mm E10 20-28VAC/DC weiß mit Brückengleichrichter

Artikel-Nr.: 35368

Single-LED 10x25mm Ultrahelle 3mm LED, hochreflektierender Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiderstand, Abstrahlwinkel 50°. - Die LED ist zum direkten Anschluss an die ...

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Single-LED

| | |
|--|----------|
| Farbe: | weiß |
| Lichtstrom: | 0,17 lm |
| Nennspannung: | 28 V |
| Spannungsart: | AC/DC |
| Nennstrom: | 15 mA |
| Leistungsaufnahme: | 0,4 W |
| Durchmesser: | 10 mm |
| Länge: | 25 mm |
| Ausstrahlungswinkel: | 30 ° |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0,44 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 25000 h |

Letzte Aktualisierung am: 14.01.2026



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Großmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de