Datenblatt



LED-Univers. Top-Riffelkerze m. Strombr. 13,5x45mm Innen+Außenber. E10,10-55V,0,1W, klar, 3er Blister



LED-Univers. Top-Riffelkerze m. Strombr. 13,5x45mm Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen, 8-34V, 01-0,3 W, warmweiß, klar & geriffelt Type 969, 970, 974

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...

Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED

Nennstrom:	18 mA
Leistungsfaktor:	0,25
Lampenleistung:	0,1 W
Spannungsart:	AC
Lichtstrom:	2,8 lm
Lampenlichtausbeute:	8 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	40-59
Lampenform:	Kerze
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K
Sockel:	E10
Farbe:	weiß
Farbtemperatur:	2100 K
Gehäusefarbe:	sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Durchmesser:	13,5 mm
Länge:	45 mm
Schutzart (IP):	IP20
Lampenbezeichnung:	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	10000

Seite 1/3

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025







Datenblatt



Artikel-Nr.: 57690



Seite 2/3

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025







Datenblatt



Artikel-Nr.: 57690

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	0,1 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	15000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	sonstige

Seite 3 / 3

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025





