


LED Hallenstrahler Ø310mm 100/150/200W 160Lm/W 3000/4000/5000K dimmbar

Artikel-Nr.: 39504

CCT Highbaystrahler mit schwarzem Alu-Gehäuse u. PC Cover, Lichtfarbe u. Leistung per Schalter an Strahler auswählbar: 3000/4000/5000K, 100/150/200W, Dimmtechnik 1-10V



Energieeffizienzklasse: enthält fest ...

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Aufbaumontage:	nein
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Wandmontage:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	nein
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Klemmmontage:	nein
Geeignet für Seilsystem:	nein
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	ohne
Gehäusefarbe:	schwarz
Mit Betriebsgerät:	ja
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°



Datenblatt

Artikel-Nr.: 39504

Lichtaustritt:	direkt/indirekt
Schutzart (IP):	IP65
Lichtfarbe:	weiß
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	0,9
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	230 V
Dimmung 0-10 V:	ja
Ohne Dimmfunktion:	nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000 h
Max. Systemleistung:	205 W
Lichtstrom:	160 lm
Außendurchmesser:	310 mm
Höhe/Tiefe:	160 mm
Leuchtenlichtausbeute:	160 lm/W
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Lichtstrom einstellbar:	Stufen
Schlagfestigkeit:	IK08

