

LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1500x75mm 220-240V 45W 5850Lm 4000K 120° IP69K

Artikel-Nr.: 90289

LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1500x75mm für extreme Einsatzbedingungen, resistent ist gegenüber Ammoniak, Schwefel, Methan, Lauge, Desinfektionsmittel, IP69K ermöglicht Reinigung mit Hochdruckreiniger etc. ist somit ebenfalls möglich, in ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

Geeignet für Pendelaufhängung:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Aufbaumontage:	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:	hochglänzend
Spannungsart:	AC/DC
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:	ja
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	ja
Dimmung DALI:	ja
Dimmung DMX:	nein



Artikel-Nr.: 90289

Dimmung DSI:	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	ja
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	nein
Dimmung Phasenanschnitt:	nein
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Ohne Dimmfunktion:	nein
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP69K
Schlagfestigkeit:	IK08
Geeignet für Notlicht:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein
Mit Luftschlitzen:	nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	850 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung:	45 W
Max. Systemleistung:	45 W
Leuchtenlichtausbeute:	130 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	5850 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Seite 2 / 3

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025

 Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Leistungsfaktor:	0,9
Breite:	75 mm
Höhe/Tiefe:	75 mm
Länge:	15000 mm
Außendurchmesser:	75 mm
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Polzahl:	5
Leiterquerschnitt:	1,5 mm ²
Anschlussart:	sonstige

