


## LED-Kompakteuchtstofflmp.mit 21 SMD-LED 34x165mm G24 180-260VAC 180-269VDC 8W 700Lm 2800K 140°

LED-Kompakteuchtstofflmp.mit 21 SMD-LED 34x165mm  
 Notstromtaugliche LED, max. Laufzeit 8h/Tag, Temperaturbereich: -20° bis 40°, Konversionsprodukt, gesetzliche Bestimmungen beim Einbau müssen eingehalten werden. Quecksilbergehalt (mg): 0  
 Zündzeit/Startzeit ...



### Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED

Leistungsfaktor:	0,6
Lampenleistung:	8 W
Spannungsart:	AC/DC
Lichtstrom:	700 lm
Lampenlichtausbeute:	88 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	sonstige
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K
Sockel:	G24d-1
Farbe:	weiß
Gehäusefarbe:	sonstige
Ausstrahlungswinkel:	140 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3
Durchmesser:	34 mm
Länge:	165 mm
Schutzart (IP):	IP40
Lampenbezeichnung:	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	25000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	8 kWh



# Datenblatt

Artikel-Nr.: 30351



# Datenblatt

Artikel-Nr.: 30351

Mittlere Nennlebensdauer:	30000 h
Fernbedienung möglich:	nein
Mit Fernbedienung:	nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein
Kompatibel mit Google Assistant:	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F

