


## LED Panel 620x620x10mm Einbau 600x600mm 230V 35W 3550Lm 3000K 120° weiß

Artikel-Nr.: 32645

LED Panel 620x620x10mm Einbau 600x600mm LED Einbau-Panel mit speziellen Leuchtdioden, Diffusor und Reflektor, inkl. Netzteil. Auch als Aufbaupanel oder Pendelleuchte einsetzbar, entsprechendes Zubehör separat erhältlich. ...



### Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

Geeignet für Pendelaufhängung:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff matt/satiniert
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	230 V
Mit Betriebsgerät:	ja
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	IP20 %
Schlagfestigkeit:	IK06
Mit Bewegungsmelder:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	36 W
Max. Systemleistung:	36 W

Seite 1 / 2

Letzte Aktualisierung am: 14.01.2026



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**  
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63  
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Artikel-Nr.: 32645

Leuchtenlichtausbeute:	98 lm/W
Lichtfarbe:	weiß
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Höhe/Tiefe:	10 mm
Länge:	620 mm
Einbaulänge:	600 mm
Einbaubreite:	600 mm

