

LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1560x100x82mm 240V 54W 7290Lm 5000K 120° IP65/IK10 mit Notlicht

Artikel-Nr.: 90308

LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1560x100x82mm integrierter Akku für Notfallbeleuchtung (3h/500Lm) (kein direkter Notstrombetrieb), zum Einsatz in Industrienumgebung, Tiefgarage, Lager- und Kühlhalle. Gehäuse u. Diffusor aus Polycarbonat, Stoßfestigkeitsgrad ...



Energieeffizienzklasse: enthält fest ...

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

Geeignet für Pendelaufhängung:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Aufbaumontage:	ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	sonstige
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal
Ausführung des Rasters:	matt
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	EVG
Mit Betriebsgerät:	nein
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteiler:	sonstige
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°



Datenblatt

Artikel-Nr.: 90308

Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP65
Schlagfestigkeit:	IK10
Schutzklasse:	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:	ja
Geeignet für Notlicht:	ja
Notstromversorgung integriert:	ja
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Mit Luftschlitz:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	54 W
Max. Systemleistung:	54 W
Leuchtenlichtausbeute:	135 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	7290 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	5000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	0,9
Breite:	100 mm
Höhe/Tiefe:	82 mm
Länge:	1560 mm
Art der Verdrahtung:	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt:	1,5 mm ²
Anschlussart:	Steckklemme
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D

