# Datenblatt

Scharnberger + Hasenbein

## LED Displaystrahler 134x159x42mm 240V 20W 2000Lm 5000K 110° Bewegungsmelder

Artikel-Nr.: 90387

LED Displaystrahler 134x159x42mm superflacher LED-Displaystrahler mit sehr hoher Lichtausbeute, flexibel und vielseitig einsetzbar, mit schwenkbarem Bügel, Kunststoffgehäuse, CE und RoHS zertifiziert, mit Bewegungsmelder/PIR Sensor Quecksilbergehalt ...




Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

| | |
|---|---|
| Geeignet für Aufbaumontage: | ja |
| Geeignet für Einbaumontage: | nein |
| Geeignet für Wandmontage: | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
| Geeignet für Deckenmontage: | nein |
| Geeignet für Traversenmontage: | nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja |
| Geeignet für Stromschienenmontage: | nein |
| Geeignet für Klemmmontage: | nein |
| Geeignet für Seilsystem: | nein |
| Verstellbarkeit: | schwenkbar |
| Mit Bewegungsmelder: | ja |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Fassung: | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
| Oberflächenschutz: | kunststoffbeschichtet |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff matt/satiniert |
| Oberfläche gebürstet: | nein |


Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025

Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

# Datenblatt

Artikel-Nr.: 90387

| | |
|---|---|
| Spannungsart: | AC |
| Dimmung 0-10 V: | nein |
| Dimmung 1-10 V: | nein |
| Dimmung DALI: | nein |
| Dimmung DMX: | nein |
| Dimmung DSI: | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein |
| Dimmung LineSwitch: | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
| Dimmung programmierbar: | nein |
| Dimmung RF: | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
| Dimmung Touch and Dim: | nein |
| Dimmung Zigbee: | nein |
| Dimmung mit Push-button: | nein |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Reflektor: | ohne |
| Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 50000 h |
| Schutzart (IP): | IP65 |
| Schutzart (NEMA): | sonstige |
| Schlagfestigkeit: | IK06 |
| Schutzklasse: | II |
| Geeignet für Lampenleistung: | 20 W |
| Max. Systemleistung: | 20 W |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 5000 K |


Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025

Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

# Datenblatt

| | |
|---|---|
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Lichtstrom: | 2000 lm |
| Leistungsfaktor: | 0,9 |
| Breite: | 134 mm |
| Höhe/Tiefe: | 42 mm |
| Länge: | 159 mm |
| Leuchtenlichtausbeute: | 100 lm/W |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | sonstige |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | E |


Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025

Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de