

LED Displaystrahler 130x110x37mm weiß 100-240V 20W 450-750nm Pflanzenbeleuchtung

Artikel-Nr.: 90396

LED Displaystrahler 130x110x37mm weiß Pflanzenbeleuchtung mit Blendschutzglas, Entlüftungsventil und Schutzkontaktstecker, SMD2835 LED, 450-750nm Vollspektrumdiode, inkl. Halterung, inkl.1 Meter H05RN-Kabel und Schutzkontaktstecker, Gehäuseschutzart IP65

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Traversenmontage:	ja
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Gehäusefarbe:	weiß
Spannungsart:	AC
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Schutzart (IP):	IP65
Max. Systemleistung:	20 W
Lichtfarbe:	sonstige
Breite:	110 mm
Höhe/Tiefe:	37 mm



Datenblatt



Artikel-Nr.: 90396

Länge:

130 mm

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 22.01.2026



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Großmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de