


LED für Hallenbeleuchtg. 192 LG5630 230x187mm E40 100-277V 115W 15525Lm 4000K 180° IP64

Artikel-Nr.: 38501

LED für Hallenbeleuchtg. 192 LG5630 230x187mm Retrofit für HQL- oder Natriumleuchtmittel mit kurzer Amortisationszeit, staubdicht und spritzwassergeschützt gegen allseitig ohne Druck wirkendes Wasser. Direkter Leuchtmittlersatz ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED

Leistungsfaktor:	0,9
Lampenleistung:	115 W
Spannungsart:	AC
Lichtstrom:	15525 lm
Lampenlichtausbeute:	135 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:	E40
Farbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000 K
Ausstrahlungswinkel:	180 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Durchmesser:	230 mm
Länge:	187 mm
Schutzart (IP):	IP64
Lampenbezeichnung:	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	900000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	115 kWh

Seite 1 / 2

Letzte Aktualisierung am: 15.01.2026

 Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Artikel-Nr.: 38501

Mittlere Nennlebensdauer:	50000 h
Fernbedienung möglich:	nein
Mit Fernbedienung:	nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D

