

# Datenblatt

## LED-Downlight Ø95mm EinbauØ85mm 24VDC 6W RGB 125° matt strukturiert dimmbar

Artikel-Nr.: 34746

Downlight mit Dimmtechnik 1-10V PWM, ideal für Hotel-Lobbys, Bars/Restaurants, Wohnbereich und überdachten Außenbereich.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...



### Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Aufbaumontage:	nein
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Wandmontage:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	ohne
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Spannungsart:	DC
Nennspannung:	24 V
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	ja
Ohne Dimmfunktion:	nein



# Datenblatt



Artikel-Nr.: 34746

Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP52
Schutzklasse:	III
Geeignet für Lampenleistung:	6 W
Max. Systemleistung:	6 W
Lichtfarbe:	RGB
Höhe/Tiefe:	26 mm
Außendurchmesser:	95 mm
Einbauhöhe/-tiefe:	26 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6

