



Datenblatt

Universal Linear LED Modul 65x27x1437mm weiß 25-75W, bis 12.000Lm, 5000K 90/110° 1-10V- dimm

Universal Linear LED Modul 65x27x1437mm weiß Retrofit-Modul, kombinierbare Linienlicht-Lösung, 25-75 W, für Industrie, Architektur, Supermarkt, Gewerbe etc., schattenlos, vielzälig Montageanschlüsse, hohe Systemeffizienz, intelligente Steuerungsmöglichkeit, Abstrahlwinkel

...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

Geeignet für Pendelaufhängung:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Fassung:	sonstige
Spannungsart:	AC/DC
Dimmung 0-10 V:	ja
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP20
Max. Systemleistung:	75 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	12000 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	5000 K
Farbwiedergebeindex CRI:	80-89
Breite:	65 mm
Höhe/Tiefe:	27 mm
Länge:	1437 mm
Polzahl:	2
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	B

Letzte Aktualisierung am: 20.01.2026



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de