Datenblatt



LED Displaystrahler 225x185x130mm 100-240V 35W rot/blau IP65 120° Blüten-Pflanzen

Artikel-Nr.: 90259

LED Displaystrahler 225x185x130mm Ideal in allen Phasen des Pflanzenwachstums. Extrem helle hocheffiziente LEDs. Geeignet zur Pflanzenzucht, Austrieb, Blüte und Gemüsegarten - schnelle Wachstumszyklen. Mit höherem ...

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Wandmontage:jaGeeignet für Pendelaufhängung:neinGeeignet für Deckenmontage:jaGeeignet für Traversenmontage:neinGeeignet für Podest-/Bodenmontage:jaGeeignet für Stromschienenmontage:neinGeeignet für Klemmmontage:neinGeeignet für Klemmmontage:neinVerstellbarkeit:schwenkbarMit Bewegungsmelder:neinMit Lichtsensor:neinLeuchtmittel:LED nicht austauschbarMit Leuchtmittel:jaGeeignet für Anzahl der Lichtquellen:1Fassung:ohneWerkstoff des Gehäuses:AluminiumGehäusefarbe:grauSpannungsart:ACBetriebsgerät:nicht erforderlichMit Betriebsgerät:neinDimmung 0-10 V:neinDimmung 1-10 V:nein	-	
Geeignet für Deckenmontage: Geeignet für Traversenmontage: nein Geeignet für Podest-/Bodenmontage: ja Geeignet für Stromschienenmontage: nein Geeignet für Stromschienenmontage: nein Geeignet für Klemmmontage: nein Verstellbarkeit: schwenkbar Mit Bewegungsmelder: nein Mit Lichtsensor: nein Leuchtmittel: LED nicht austauschbar Mit Leuchtmittel: ja Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1 Fassung: ohne Werkstoff des Gehäuses: Aluminium Gehäusefarbe: Spannungsart: AC Betriebsgerät: nicht erforderlich Mit Betriebsgerät: nein Dimmung 0-10 V: nein	Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Traversenmontage: nein Geeignet für Podest-/Bodenmontage: ja Geeignet für Stromschienenmontage: nein Geeignet für Klemmmontage: nein Geeignet für Klemmmontage: nein Werstellbarkeit: schwenkbar Mit Bewegungsmelder: nein Mit Lichtsensor: nein Leuchtmittel: LED nicht austauschbar Mit Leuchtmittel: ja Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1 Fassung: ohne Werkstoff des Gehäuses: Aluminium Gehäusefarbe: grau Spannungsart: AC Betriebsgerät: nicht erforderlich Mit Betriebsgerät: nein Dimmung 0-10 V: nein	Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage: Geeignet für Stromschienenmontage: nein Geeignet für Klemmmontage: nein Verstellbarkeit: schwenkbar Mit Bewegungsmelder: nein Mit Lichtsensor: nein Leuchtmittel: LED nicht austauschbar Mit Leuchtmittel: ja Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1 Fassung: ohne Werkstoff des Gehäuses: Aluminium Gehäusefarbe: grau Spannungsart: AC Betriebsgerät: nein Dimmung 0-10 V: nein	Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Stromschienenmontage: Geeignet für Klemmmontage: Nerstellbarkeit: Schwenkbar Mit Bewegungsmelder: nein Mit Lichtsensor: nein Leuchtmittel: LED nicht austauschbar Mit Leuchtmittel: ja Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1 Fassung: Ohne Werkstoff des Gehäuses: Aluminium Gehäusefarbe: grau Spannungsart: AC Betriebsgerät: nicht erforderlich Mit Betriebsgerät: nein Dimmung 0-10 V: nein	Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Klemmmontage: Verstellbarkeit: Schwenkbar Mit Bewegungsmelder: nein Mit Lichtsensor: Leuchtmittel: LED nicht austauschbar Mit Leuchtmittel: ja Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: Fassung: ohne Werkstoff des Gehäuses: Aluminium Gehäusefarbe: Spannungsart: AC Betriebsgerät: nicht erforderlich Mit Betriebsgerät: nein Dimmung 0-10 V: nein	Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	ja
Verstellbarkeit: schwenkbar Mit Bewegungsmelder: nein Mit Lichtsensor: nein Leuchtmittel: LED nicht austauschbar Mit Leuchtmittel: ja Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1 Fassung: ohne Werkstoff des Gehäuses: Aluminium Gehäusefarbe: grau Spannungsart: AC Betriebsgerät: nicht erforderlich Mit Betriebsgerät: nein Dimmung 0-10 V: nein	Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Mit Bewegungsmelder: Mit Lichtsensor: Leuchtmittel: LED nicht austauschbar Mit Leuchtmittel: ja Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: Fassung: Ohne Werkstoff des Gehäuses: Aluminium Gehäusefarbe: grau Spannungsart: AC Betriebsgerät: Mit Betriebsgerät: nein Dimmung 0-10 V: nein	Geeignet für Klemmmontage:	nein
Mit Lichtsensor: Leuchtmittel: LED nicht austauschbar Mit Leuchtmittel: ja Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1 Fassung: ohne Werkstoff des Gehäuses: Aluminium Gehäusefarbe: grau Spannungsart: AC Betriebsgerät: nicht erforderlich Mit Betriebsgerät: nein Dimmung 0-10 V: nein	Verstellbarkeit:	schwenkbar
Leuchtmittel: LED nicht austauschbar Mit Leuchtmittel: ja Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1 Fassung: ohne Werkstoff des Gehäuses: Aluminium Gehäusefarbe: grau Spannungsart: AC Betriebsgerät: nicht erforderlich Mit Betriebsgerät: nein Dimmung 0-10 V: nein	Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Leuchtmittel: ja Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1 Fassung: ohne Werkstoff des Gehäuses: Aluminium Gehäusefarbe: grau Spannungsart: AC Betriebsgerät: nicht erforderlich Mit Betriebsgerät: nein Dimmung 0-10 V: nein	Mit Lichtsensor:	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: Fassung: Ohne Werkstoff des Gehäuses: Aluminium Gehäusefarbe: grau Spannungsart: AC Betriebsgerät: nicht erforderlich Mit Betriebsgerät: nein Dimmung 0-10 V: nein	Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Fassung: ohne Werkstoff des Gehäuses: Aluminium Gehäusefarbe: grau Spannungsart: AC Betriebsgerät: nicht erforderlich Mit Betriebsgerät: nein Dimmung 0-10 V: nein	Mit Leuchtmittel:	ja
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium Gehäusefarbe: grau Spannungsart: AC Betriebsgerät: nicht erforderlich Mit Betriebsgerät: nein Dimmung 0-10 V: nein	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Gehäusefarbe: grau Spannungsart: AC Betriebsgerät: nicht erforderlich Mit Betriebsgerät: nein Dimmung 0-10 V: nein	Fassung:	ohne
Spannungsart: AC Betriebsgerät: nicht erforderlich Mit Betriebsgerät: nein Dimmung 0-10 V: nein	Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Betriebsgerät: nicht erforderlich Mit Betriebsgerät: nein Dimmung 0-10 V: nein	Gehäusefarbe:	grau
Mit Betriebsgerät: nein Dimmung 0-10 V: nein	Spannungsart:	AC
Dimmung 0-10 V: nein	Betriebsgerät:	nicht erforderlich
	Mit Betriebsgerät:	nein
Dimmung 1-10 V: nein	Dimmung 0-10 V:	nein
	Dimmung 1-10 V:	nein

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025







Datenblatt



Artikal-Nr · 90259

Artikel-Nr.: 90259	
Dimmung DALI:	nein
Dimmung DMX:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	nein
Dimmung Phasenanschnitt:	nein
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Ohne Dimmfunktion:	ja
Reflektor:	matt
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP65
Schlagfestigkeit:	IK06
Schutzklasse:	I
Geeignet für Lampenleistung:	35 W
Max. Systemleistung:	35 W
Lichtfarbe:	sonstige
Leistungsfaktor:	0,9
Breite:	185 mm
Höhe/Tiefe:	130 mm
Länge:	225 mm
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:	nein

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025





