


## LED Tropfenform Filament 45x78mm E27 12-24VAC/DC 2,3W 250Lm 2700K klar

Artikel-Nr.: 31298

LED Tropfenform Filament 45x78mm Filament LED mit klarer Abdeckung,  
Niedervolt, für Betrieb bei 12-24 V AC/DC. Quecksilbergehalt (mg): 0  
Zündzeit/Startzeit (s): 0,00



### Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Nennstrom:                                     | 270 mA           |
| Leistungsfaktor:                               | 0,4              |
| Lampenleistung:                                | 2 W              |
| Spannungsart:                                  | AC/DC            |
| Lichtstrom:                                    | 250 lm           |
| Lampenlichtausbeute:                           | 125 lm/W         |
| Farbwiedergabeindex CRI:                       | 80-89            |
| Lampenform:                                    | Kugel            |
| Filamentlampe:                                 | ja               |
| Ausführung Glas/Abdeckung:                     | klar             |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1:                    | warmweiß <3300 K |
| Sockel:                                        | E27              |
| Farbe:                                         | weiß             |
| Farbtemperatur:                                | 2700 K           |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):               | SDCM5            |
| Durchmesser:                                   | 45 mm            |
| Länge:                                         | 78 mm            |
| Schutzart (IP):                                | IP44             |
| Lampenbezeichnung:                             | sonstige         |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge:                | 12500            |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 2 kWh            |



Artikel-Nr.: 31298

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Mittlere Nennlebensdauer:                            | 15000 h  |
| Fernbedienung möglich:                               | nein     |
| Mit Fernbedienung:                                   | nein     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:           | sonstige |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | E        |

